




Montagevergleich

Bezeichnung:	Klemmschelle mit Holzschraube in vorher eingeschlagenem Dübel befestigen	Klemmschelle mit Schlagdübel befestigen	Schnabl-Klemmschelle mit integriertem Dübel anbringen
			
Materialien:	Dübel, Holzschraube, Klemmschelle	Schraube mit aufgesetztem Dübel, Klemmschelle	Integrierter Klemmschellen-Dübelteil (1. Teil)
Werkzeuge:	Akkuschrauber	Hammer, Schlageisen	ohne
Arbeitsablauf:	Situation: Klemmschelle soll in Fußbodennähe in Sockelleiste angebracht werden, Monteur auf dem Boden knieend, Material in Latztasche, Werkzeuge auf dem Boden im Griffbereich liegend.		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dübel, Holzschraube, Klemmschelle aus der Latztasche nehmen 2. Holzschraube in Klemmschelle stecken 3. Dübel mit der Hand in das Bohrloch stecken 4. Holzschraube mit Klemmschelle in Dübel einstecken 5. Mit Akkuschrauber Schraube festschrauben und Schrauber ablegen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schlagdübel, Klemmschelle aus der Latztasche nehmen 2. Schlagdübel in Klemmschelle stecken 3. Schlagdübel in Klemmschelle in Bohrloch einstecken 4. Schlagdübel mit Klemmschelle mit Setzeisen einschlagen, Werkzeug ablegen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klemmschellen-Dübelelement aus der Latztasche nehmen 2. Klemmschellen-Dübelelement mit der Hand in das Bohrloch stecken
Zeitaufwand:	25 Sekunden	28 Sekunden	5 Sekunden